HS 380

HS 380

- **High efficiency and top performances.**
  Alta efficienza e prestazioni top.

- **AUTO-SELECT + VARIOMATIC**
  Intelligent control of the hoisting speed: automatic choice according to the weight of the load. All movements with micro-speed and controlled by electronic fine adjustments.
  Gestione intelligente della velocità di sollevamento: scelta automatica in rapporto al peso del carico. Tutti i movimenti con micro-velocità e controllo elettronico.

- **X-Type**
  2 additional operation programs for power supply with current 230V single phase. 6 kW power, assembly and work. Max capacity up to 4 t always available. Supply flexibility and wide range of speeds.
  Aggiunta di 2 programmi di funzionamento per alimentazione con corrente 230V monofase. 6 kW di assorbimento, montaggio e lavoro. Portata max fino a 4 t sempre disponibile. Flessibilità di alimentazione ed ampia gamma di velocità.

- **Tutor System (C-Type)**
  Intelligent electronic monitoring for load, wind, level. Double display.
  Controllo elettronico intelligente di carico, vento e livello. Doppio display.

transport

t 18
crane on 1 truck
gru su 1 camion

t 20.3
ballast on 1 truck
zavorra su 1 camion

STANDARD

GALVANIZED *ZINCATA*

Jib, tower, ties and stab. hot galvanized.
Braccio, torre, tiranti e gambe zincati a caldo.

SSM

ASD

QLS

Quick Load Limiters Setting

HS 380 X

	400 V - Three-phase / 11 kW - Trifase				230 V - Single-phase / 6 kW - Monofase			
	spd.	m/min▲	kg	m/min▼	spd.	m/min▲	kg	m/min▼
	1	5	2000	5	1	5	2000	5
AUTO SELECTION	2	25	2000	25	2	10	2000	15
	2+	31	1500	31	2+	14	1500	20
AUTO SELECTION	3	46	1000	46	3	25	800	30
	3+	56	500	56	3+	35	500	40
	1	2	4000	2	1	2	4000	2
AUTO SELECTION	2	12	4000	12	2	5	4000	7
	2+	16	3000	16	2+	7	3000	10
AUTO SELECTION	3	23	2000	23	3	13	1600	15
	3+	28	1000	28	3+	18	1000	20
	E L E C T R O N I C							
	1	0 ▸▸▶ 21	< 4000	IV	1	0 ▸▸▶ 21	< 4000	IV
AUTO SELECTION	2	0 ▸▸▶ **30**	< 4000	IV	1	0 ▸▸▶ **30**	< 4000	IV
	2+	0 ▸▸▶ 41	< 2000	IV	2	0 ▸▸▶ 41	< 2000	IV
	E L E C T R O N I C							
	1	0 ▸▸▶ 0,3	rpm		1	0 ▸▸▶ 0,3	rpm	
	2	0 ▸▸▶ 0,8	rpm		2	0 ▸▸▶ 0,8	rpm	
	E L E C T R O N I C							
	3 kW - 230 V				3 kW - 230 V			
	E L E C T R O N I C							

HS 380 V

	400 V / 16 kW		Three-phase / Trifase	
	spd.	m/min▲	kg	m/min▼
	1	5	2000	5
	2	25	2000	25
	3	46	1000	46
VARIOMATIC	4	46 / 57	1000	57
	1	2	4000	2
	2	12	4000	12
	3	23	2000	23
VARIOMATIC	4	23 / 28	2000	28
	E L E C T R O N I C			
	1	0 ▸▸▶ 20	< 4000	IV
	2	0 ▸▸▶ 32	< 4000	IV
	3	0 ▸▸▶ 44	< 2000	IV
	E L E C T R O N I C			
	1	0 ▸▸▶ 0,3	rpm	
	2	0 ▸▸▶ 0,5	rpm	
	3	0 ▸▸▶ 0,8	rpm	
	E L E C T R O N I C			
	3 kW			

HS 380 N

	400 V / 15 kW	Three-phase / Trifase	
	spd.	m/min▲▼	kg
	1	6	2000
	2	24	2000
	3	48	1000
	1	3	4000
	2	12	4000
	3	24	2000
	1	0 ▸▸▶ 21	4000
	2	0 ▸▸▶ 42	2000
	1	0 ▸▸▶ 0,3	rpm
	2	0 ▸▸▶ 0,8	rpm
	3 kW		

HS 380

38 m - 800 kg
36 m - 1000 kg
32 m - 1250 kg

CE

OPTIONAL

ASSALE LIVELLANTE
LEVELLING AXLE

AUTO - ZAVORRAMENTO
DERRICK

ELECTRONIC

ANEMOMETER
ANEMOMETRO

CRANE JACK
MARTINETTO DELLA GRU

ASK FOR COMPLETE STANDARD AND OPTIONAL FEATURES
CHIEDERE PER LISTA COMPLETA ACCESSORI E DOTAZIONI

I dati e le misure hanno un valore indicativo, pertanto non sono impegnativi. - Technical data are not binding and are only indicative.

Road version available

HS 380