

Vantaggi:

Eccellente stabilità, precisione di lavoro e ottimale utilizzo del disco diamantato, grazie alla struttura innovativa in tubolari con basamento a piastra per alloggiamento del motore e dell'albero disco – Profondità di taglio regolabile – Massimo comfort per l'operatore e ottimale conduzione della macchina nel taglio, grazie al manubrio regolabile in altezza – Serbatoio acqua integrato (capacità 35 l), facilmente asportabile per pulizia e manutenzione (per riempire il serbatoio non è necessario rimuovere il tappo), dal particolare design per un'ottimale visibilità di taglio – Impianto acqua e rubinetto di regolazione inclusi nella protezione del disco – Impianto acqua progettato per consentire l'utilizzo del serbatoio a bordo macchina e della rete idrica esterna – Attacco ad innesto rapido per un flusso continuo dell'acqua di raffreddamento – Carter del disco apribile per pulizia e manutenzione, con parte anteriore sollevabile per facilitare il taglio dei giunti di dilatazione su muro e sui cordoli di marciapiede – Protezione ottimale del disco diamantato grazie al carter fisso in posizione di lavoro – Flessibilità nel posizionamento del disco (Ø 500 mm): il disco (non di serie) è posizionato sul lato destro della macchina ma, per comodità di utilizzo, può essere agevolmente installato anche sul lato opposto – Operazioni di manutenzione e sostituzione del disco facilitate.

Scegli i tagliasfalti Lux 500 b e Lux 500 d:

per il taglio di grandi superfici in calcestruzzo ed asfalto.

Equipaggiamento di serie

- Motore a scoppio a benzina B&S Vanguard 18HP, 13.2 kW (Lux 500 b)
- Motore a scoppio Diesel Lombardini 25LD330/2, 12 kW (Lux 500 d)
- Serbatoio acqua estraibile
- Manubrio estraibile e regolabile
- Sistema di regolazione di profondità taglio
- Carter disco con parte anteriore sollevabile
- Predisposizione per dischi Ø 500 mm




Motore



Serbatoio acqua estraibile di serie




Carter disco con parte anteriore sollevabile



Profondità di taglio regolabile



Dischi consigliati Ø 500 mm (opzionali)



cemento invecchiato
– ad acqua – s. laser



asfalto/cemento fresco
– ad acqua – s. laser



		LUX 500 b	LUX 500 d
Motore a scoppio	-	B&S Vanguard 18HP	Lombardini 25LD330/2
Potenza motore	kW	13.2	12
Giri max. motore	rpm	3000	3000
Avviamento	-	manuale	elettrico
Avanzamento	-	manuale	manuale
Diametro disco/foro	mm	500/25,4	500/25,4
Profondità max. di taglio	mm	180	180
Giri max. disco	rpm	2050	2050
Lp posizione operatore	dB(A)	96	96
Peso macchina (imballata)	kg	151(158)	201(208)
Dimensioni larg./lung./alt.	mm	812/1109/1205	812/1109/1205
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	830/1140/1320	830/1140/1320